H155

Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com
ID 1111315479

Categorie

- Movimento terra
- Giardinaggio
- Logistica
- Rimorchi
- Disabilità
- Motocicli
- Container

Vista laterale



Con bordo



TS
Testa standard





Senza bordo



TG
Testa a gancio





Rampe in appoggio - Standard, Van e H40



Dimensioni

Lunghezza

2000 - 5000 mm

Peso della coppia

57 - 149 kg

Ancore




Gradino H40


Gradino Van


Gradino Standard

Rampe robuste per il carico di veicoli pesanti.

La serie H155 offre portate fino a 8.500 kg per coppia, in funzione della lunghezza e del passo.
Progettata per veicoli pesanti, offre diverse lunghezze e configurazioni della testa.
Disponibile con o senza bordi di sicurezza e con teste standard o a gancio.

		Codice	Testa	Passo 1500 mm kg	Passo 1750 mm kg	Passo 2000 mm kg	Lunghezza mm	Larg. est. mm	Larg. int. mm	Bordo mm	Peso kg
Senza bordo	Stretta	H 155/20S	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2000	435	335	-	57
		H 155/25S	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2500	435	335	-	69
		H 155/30S	TG, TS	7000 kg	7000 kg	7000 kg	3000	435	335	-	82
		H 155/35S	TG, TS	5630 kg	6210 kg	6720 kg	3500	435	335	-	95
		H 155/40S	TG, TS	4550 kg	4940 kg	5380 kg	4000	435	335	-	108
		H 155/45S	TG, TS	3820 kg	4090 kg	4400 kg	4500	435	335	-	121
		H 155/50S	TG, TS	3290 kg	3490 kg	3720 kg	5000	435	335	-	133
	Larga	H 155/20SL	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2000	535	435	-	64
		H 155/25SL	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2500	535	435	-	78
		H 155/30SL	TG, TS	7000 kg	7000 kg	7000 kg	3000	535	435	-	92
		H 155/35SL	TG, TS	5630 kg	6210 kg	6720 kg	3500	535	435	-	107
		H 155/40SL	TG, TS	4550 kg	4940 kg	5380 kg	4000	535	435	-	121
		H 155/45SL	TG, TS	3820 kg	4090 kg	4400 kg	4500	535	435	-	135
		H 155/50SL	TG, TS	3290 kg	3490 kg	3720 kg	5000	535	435	-	149
Con bordo	Stretta	H 155/20B	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2000	435	335	33	57
		H 155/25B	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2500	435	335	33	69
		H 155/30B	TG, TS	7000 kg	7000 kg	7000 kg	3000	435	335	33	82
		H 155/35B	TG, TS	5630 kg	6210 kg	6720 kg	3500	435	335	33	95
		H 155/40B	TG, TS	4550 kg	4940 kg	5380 kg	4000	435	335	33	108
		H 155/45B	TG, TS	3820 kg	4090 kg	4400 kg	4500	435	335	33	121
		H 155/50B	TG, TS	3290 kg	3490 kg	3720 kg	5000	435	335	33	133
	Larga	H 155/20BL	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2000	535	435	33	64
		H 155/25BL	TG, TS	8500 kg	8500 kg	8500 kg	2500	535	435	33	78
		H 155/30BL	TG, TS	7000 kg	7000 kg	7000 kg	3000	535	435	33	92
		H 155/35BL	TG, TS	5630 kg	6210 kg	6720 kg	3500	535	435	33	107
		H 155/40BL	TG, TS	4550 kg	4940 kg	5380 kg	4000	535	435	33	121
		H 155/45BL	TG, TS	3820 kg	4090 kg	4400 kg	4500	535	435	33	135
		H 155/50BL	TG, TS	3290 kg	3490 kg	3720 kg	5000	535	435	33	149

I dati in tabella fanno riferimento alla coppia di rampe

Dettaglio coda - Standard



Dettaglio coda - Van

